



**STANDARD EINZELTÜR (835X1957 SGC)**



**€ 538,80**



## BESCHREIBUNG

STANDARD EINZELTÜR (835X1957 SGC) von Lasita Maja

**Dieser Artikel kann nur mit einem Gartenhaus von Lasita Maja mitbestellt werden!**

### **Pflegehinweis:**

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

### **Benötigtes Werkzeug**

Für den ordnungsgemäßen Aufbau benötigen Sie u.a.: Kreuz- u. evtl. Torx-Schraubenzieher, Akkuschauber, Holzbohrer, Bohrmaschine, Kombizange, Teppichmesser, Säge, Zollstock, Wasserwaage, Schnur, Hammer, Bleistift, evtl. Leim, Zwingen und eine Leiter. Werkzeug und eine Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe sind im Lieferumhang nicht enthalten, diese sollten jedoch zum eigenen Schutz unbedingt verwendet werden.

### **Hinweis:**

Die im Katalog genannten Maße sind circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Produkte immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind ein Naturprodukt. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.

Das Haus wird als Bausatz, in Einzelteilen zerlegt, auf einer oder mehreren Einwegpalette/n geliefert. Sollte sich der Aufbau verzögern, muss der Bausatz trocken, UV-geschützt und an einem sicheren Platz gelagert werden. Die Verpackung ist nicht witterungsbeständig.



Weitere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Gewicht</b>	400 kg
<b>Wandstärke</b>	mm
<b>Breite</b>	#VALUE! cm
<b>Tiefe</b>	#VALUE! cm
<b>Höhe</b>	#VALUE!

## ANMERKUNGEN

---

---

---

---

---

---

---